



Technische Daten

SMP104

SM-Packaging GmbH

Agnes-Pockels-Str. 15, 40721 Hilden
Tel.: +49 2103 29930; Fax.: +49 2103 299322
www.sm-packaging.de info@sm-packaging.de



Schmelzklebstoff- Auftragsgerät SMP 104

mit Kolbenpumpe

Technische Daten:

Schmelzklebstoff-Auftragsgerät:	mit Kolbenpumpe
Typ:	SMP104
Artikel-Nr.:	99310.411
Schaltplan Nr.:	529.012
Netzspannung	3 / N / PE / 400 Volt / 16A
Frequenz der Netzspannung:	50/60 Hz
Heizleistung:	3 kW
Zulässige maximale Anschlussleistung:	4 x 1 kW
Betriebstemperaturbereich:	maximal 190 °C (auch Hochtemperaturausführung lieferbar)
Genauigkeit der Temperaturregelung:	+ / - 1 °C
Zulässige Umgebungstemperatur:	0 – 50 °C
Art der Beheizung:	elektrische Heizelemente
Temperaturregelung:	10-Kanalregler, Zusatzfunktion: Wochenzeitschaltuhr, Temperaturabsenkung
Temperatursensoren:	PT – 100, andere möglich
Pumpensystem:	Kolbenpumpe, doppeltwirkend
Pumpleistung:	max. 50 Kg/h
Pumpenübersetzung:	1 : 12
Erforderlicher Luftdruck:	mind. 5,5 bar
Einstellung Sicherheitsventil:	30 bar verstellbar
Geräuschemission:	max. 60db
Schutzart:	IP 42
Tankinhalt:	9 Liter
Gewicht:	50 Kg
Abmessungen L B H in mm:	730 x 360 x 430