



## Technische Daten

SMP 52

### SM-Packaging GmbH

Agnes-Pockels-Str. 15, 40721 Hilden  
Tel.: +49 2103 29930; Fax.: +49 2103 299322  
www.sm-packaging.de info@sm-packaging.de



## Schmelzklebstoff- Auftragsgerät SMP 52

mit Kolbenpumpe

### Technische Daten

Schmelzklebstoff-Auftragsgerät:	mit Kolbenpumpe
Typ:	SMP52
Artikel-Nr.:	99305.211
Schaltplan Nummer:	523.011
Netzspannung:	230 Volt /16 A
Frequenz der Netzspannung:	50/60 HZ
Heizleistung:	1,3 kW
Zulässige maximale Anschlussleistung:	2 x 1 kW (höhere Anschlussleistung als Option)
Netzteil für Ventilansteuerung:	nicht vorhanden
Ventilansteuerung:	über 14 pol. Gerätedose
Betriebstemperaturbereich:	maximal 190 °C (auch Hochtemperaturausführung lieferbar)
Genauigkeit der Temperaturregelung:	+ / - 1 °C
Zulässige Umgebungstemperatur:	0 – 50 °C
Art der Beheizung:	elektrische Heizelemente
Temperaturregelung:	5 x 1-Kanalregler Steckregler
Temperatursensoren:	PT 100, andere möglich
Pumpensystem:	Kolbenpumpe, doppelwirkend
Pumpleistung:	maximal 50 Kg/h
Pumpenübersetzung:	1 : 12
Erforderlicher Luftdruck:	mindestens 5,5 bar
Einstellung Sicherheitsventil:	60 bar fest
Geräuschemission:	maximal 60 db
Schutzart:	IP 42
Tankinhalt:	4.5 Liter
Gewicht:	25 kg
Abmessungen L B H in mm:	540 x 320 x 390