

SM-Packaging GmbH

Agnes-Pockels-Str. 15, 40721 Hilden
 Tel.: +49 2103 2993 0; Fax.: +49 2103 2993 22
 www.sm-packaging.de info@sm-packaging.de



Schmelzklebstoff- Auftragsgerät SMP 54C

mit Kolbenpumpe

Technische Daten

Schmelzklebstoff-Auftragsgerät:	mit Kolbenpumpe
Typ:	SMP54C
Artikel-Nr.:	99305.412
Schaltplan Nummer:	529.008
Netzspannung:	230 Volt /16 A
Frequenz der Netzspannung:	50/60 Hz
Heizleistung:	1,3 kW
Zulässige maximale Anschlussleistung:	4 x 1 kW
Ventilansteuerung:	4 x 24V, über Schlauchsteckdose durch integrierte Streckensteuerung, 99 Leim-Programme speicherbar, 2 Initiatoreingänge
Betriebstemperaturbereich:	maximal 190 °C (auch Hochtemperaturausführung lieferbar)
Genauigkeit der Temperaturregelung:	+ / - 1 °C
Zulässige Umgebungstemperatur:	0 – 50 °C
Art der Beheizung:	elektrische Heizelemente
Temperaturregelung:	10-Kanalregler mit Streckensteuerung Zusatzfunktion: Wochenzeitschaltuhr und Temperaturabsenkung
Temperatursensoren:	PT – 100, andere möglich
Pumpsystem:	Kolbenpumpe, doppeltwirkend
Pumpleistung:	maximal 50 Kg/h
Pumpenübersetzung:	1 : 12
Erforderlicher Luftdruck:	mindestens 5,5 bar
Einstellung Sicherheitsventil:	60 bar fest
Geräuschemission:	maximal 60 db
Schutzart:	IP 42
Tankinhalt:	4,5 Liter
Gewicht:	25 Kg
Abmessungen L B H in mm:	540 x 320 x 390